

נוהל עבודה מס' נ.192 - חיטוי חללים מפני זיהומים

1. כללי:

- 1.1 הנוהל מגדיר השיטה לחיטוי חללים מפני וירוסים וזיהומים המיועדת למוסדות ציבוריים, רשתות שיווק, ענף המזון, חקלאות, תחבורה ועוד.
- 1.2 אחראים לבקרה ופיקוח על ביצוע החיטוי הינם: מנכ"ל, סמנכ"ל תפעול.
- 1.3 החיטוי מתבצע ע"י העובדים המתפעלים את הציוד הספציפי, אשר עברו הכשרה והדרכה ע"י בעל מקצוע בתחום.

2. פעולות לביצוע:

- 2.1 יש להקפיד על כללי הבטיחות הבאים:
 - במשך כל תהליך החיטוי חובה ללבוש חליפת הגנה מוגדרת לכימיקלים כוללת איטום מלא של אזור הפנים והעיניים.
 - אין לרסס מוצרי מזון חשופים.
- 2.2 ביצוע פעילות מקדימות לחיטוי:
 - יש לסלק מוצרי מזון חשופים מרחבי האתר.
 - יש לפזר ציוד באופן המאפשר מגע של חומר החיטוי בכל הסביבה והמשטחים.
- 2.3 מהלך החיטוי:
 - יש להכין תמיסת חיטוי בהתאם להוראות, במיכל ריסוס ייעודי המאפשר ריסוס בלחץ גבוה.
 - יש לרסס בכל רחבי האתר: על גבי משטחים, קירות, רצפה, שולחנות עבודה, חלונות.
 - על מנת להגיע למקומות גבוהים כדוגמת פינות תקרה, יש להשתמש בידית הארכה המובנית במיכל הריסוס.
 - קירות ורצפה: יש לבצע חיטוי מלמעלה כלפי מטה.
 - הריסוס יתבצע תחילה באזורים פנימיים באתר, וכלפי חוץ.
 - יש לרסס באופן מיוחד באזורים הבאים:
 1. אזורים המשמשים כנקודות מעבר של עובדים וציוד (מסדרון, דלתות ומשטחים).
 2. ידיות, כפתורי ציוד ומכונות.
 3. מכשירים משותפים לעובדים: שעון נוכחות, קופות, כפתורי ציוד ומכונות.
 4. ידיות של עגלות, ידיות אחיזה במדרגות, ידיות דלתות וחדרי קירור.
 5. אזורי אחסון ציוד אישי: מלתחות וחדרי הלבשה, תאים אישיים של עובדים.
 6. משרדים: חדרי ישיבות, מסעדי כיסאות.
 7. כלים סניטריים: אסלות, כיורים, עמדות סניטריות.
 8. רכבים תפעוליים: הגה, ידיות, מוטות וכפתורים.

3. אחריות לביצוע הנוהל:

- מנכ"ל: שלומי יעקב
- סמנכ"ל תפעול: דוד דביר
- יועצת בטיחות: שירה לזר, מהנדסת ביוטכנולוגיה